



FILTROS AIRE



ASA DE AGARRE
Fácil transporte



NIVEL ACEITE

MOTOR DIRECTO CON
DOBLE CABEZAL EN V

MOTOR 3HP

HYAC50-31V

(Las fotos pueden mostrar equipamiento opcional)

ACCESORIOS A LA VENTA (▲)

ACEITE MOTUL (▲) 4T 15W40 5L



CARACTERÍSTICAS:

- Aceite multigrado de alto rendimiento para motores de 4 tiempos, diésel o gasolina, para equipos que trabajan en el exterior (cortasetos, desbrozadoras, motocultores, grupos electrógenos, etc)
- Garantiza una mayor vida útil del motor, y un rendimiento óptimo.
- Máxima protección contra el desgaste
- Deja el motor limpio, sin depósitos ni lodos.

- FÁCIL USO, compactos y transportable.
- ASA DE AGARRE para facilitar el transporte con kit de ruedas.
- MANTENIMIENTO SENCILLO, listos para trabajar.
- CONECTOR RÁPIDO, presostato de conexión y desconexión.
- BAJO NIVEL DE VIBRACIONES y rumorosidad.
- Cabezal de aluminio con cilindro en hierro fundido.
- **HYAC50-31V** ideal para uso bricolaje y semiprofesional.

MODELOS (●)

HYAC50-31V



Potencia	2,2 kW / 3 HP
Alimentación	230 V / 50 Hz
Tanque	50 litros
Nivel sonoro	95 dB
Caudal Aire	356 L/m
Presión trabajo	8 Bar
Revoluciones	2.850 rpm
Transmisión	Directa
Embalaje	Caja cartón
Dimensiones	78x32,5x68 cm
Peso	42/44 Kg