

## MALETÍN HERRAMIENTA NEUMÁTICA HYATK34

| MODELO (▲)                              | HYATK34                 |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Amoladora Neumática                     | 1 1/4" (6 mm)           |
| Carraca Neumática                       | 1 1/2"                  |
| Pistola de impacto Neumática            | 1 1/2"                  |
| Martillo Neumático                      | 150 mm                  |
| Muelle                                  | Retén                   |
| Vasos de impacto                        | 10 piezas de 1/2"       |
| Llaves montaje                          | 2 piezas                |
| Juego piedras de afilar                 | 5 piezas de 1/4" (6 mm) |
| Cinzel de punta, de escarpa y de raspar | 3 piezas de 120 mm      |
| Acoplador                               | 1 pieza                 |
| Boquillas roscadas                      | 5 piezas                |
| Llave hexagonal                         | 1 pieza de 4 mm         |



## KIT HERRAMIENTAS AIRE 5P 55901



| MODELO (▲)                   | 55901         |
|------------------------------|---------------|
| Pistola sopladora            | 1             |
| Diámetro boquilla            | 2,5 mm        |
| Presión de trabajo           | 3,5 - 5,0 bar |
| Pistola infla-neumáticos     | 1             |
| Longitud manguera            | 35,5 cm       |
| Manómetro                    | 0 - 12 bar    |
| Presión de trabajo           | 3,5 - 8,5 bar |
| Pistola de pintar            | 1             |
| Diámetro boquilla            | 1,5 mm        |
| Capacidad depósito           | 600 ml        |
| Presión de trabajo           | 4,5 - 6,0 bar |
| Pistola de petroleado        | 1             |
| Longitud boquilla            | 21 cm         |
| Capacidad                    | 1.000 ml      |
| Presión de trabajo           | 3,5 - 5,0 bar |
| Manguera espiral con racords | 1             |
| Diámetro                     | 8 mm          |
| Longitud                     | 5 m           |
| Presión de trabajo           | 3,5 - 8,0 bar |
| EAN                          | 8718502559019 |