



## GENERADORES DIÉSEL

GENERADOR DIÉSEL INSONORIZADO FULL POWER



## ACCESORIOS

GENERADOR DIÉSEL



**AC-ATS-W-80A-1 (230V)**

**AC-ATS-W-25A-3 (400V)**

CAJA CONMUTACIÓN ATS



**HY-OILEX16**

EXTRACTOR DE ACEITE



**MT-101312**

ACEITE MOTUL 5 LITROS



**AC-ATS-3PINS-3000**  
CONECTOR ATS



**KP-KPOIL-15W40-2L**

ACEITE KOMPAK 2 LITROS



**AC-RC300-3000**  
CONTROL-REMOTO  
300M



**AC-T20**  
PROGRAMADOR



FULLPOWER  
TRIFASICO - 100 MONOFASICO



REFRIGERADO  
POR AGUA

**DG12000XSE-T**

GENERADOR DIÉSEL

MONOFÁSICO Y TRIFASICO

9000W / 11,4 KVA  
10000W / 12,5 KVA

DIÉSEL

72 DBA

318 KG

## OPCIONALES



**KIT DE MANTENIMIENTO**  
**SP-KITMAN-EV80**



**1X32A PCE5P**



**FULLPOWER**  
TRIFASICO 100 % MONOFASICO



**REGFRIGERADO POR AGUA**

**AVR DC30D**

MODELO	DG12000XSE-T		
POTENCIA NOM.	11,4 KVA (400V) / 9000 W (230V)	BATERÍA	45 Ah
MÁX. POTENCIA	12,5 KVA (400V) / 10000 W (230V)	CAPACIDAD DE ACEITE	2,27 L
FRECUENCIA	50 Hz	ALARMA ACEITE	SÍ
TENSIÓN	400 V -230 V	<b>ALTERNADOR</b>	<b>KTDS-10</b>
CORRIENTE	18 A / 39A	TIPO	Copper
SALIDAS CA	1xPCE 5p/1x63A (400/230)	POTENCIA	10 KVA
SALIDA DC	No	FACTOR DE POTENCIA (Cos φ)	1
PANTALLA DIGITAL	DC30D	REGULACIÓN DE TENSIÓN	AVR
PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA	SÍ	<b>LOGÍSTICA</b>	
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO	30 L	PESO NETO	318 Kg
AUTONOMÍA	10 H	PESO BRUTO	360 Kg
PRESIÓN SONORA A 7M	72 dBA	DIMENSIONES DEL PRODUCTO	1360 x 650 x 980 mm
POTENCIA SONORA	96 dBA LWA	DIMENSIONES DE LA CAJA	1410 x 700 x 1015 mm
<b>MOTOR</b>	<b>EV80</b>	EAN	8435528104237
POTENCIA DEL MOTOR	16 Hp		
CILINDRO	794 CC (2 cilindros)		
ARRANQUE	Eléctrico / ATS		