



CUADRO ATS



DHY12000XSE-T

(Las fotos pueden mostrar equipamiento opcional)



MODELOS (●)

DHY12000XSE-T Trifásico / Monofásico



DHY15000SE-T Trifásico / Monofásico



CARACTERÍSTICAS	Frecuencia (Hz)	50 Hz	50 Hz
	Potencia Nominal	11,4 kVA (400) / 9 kW (230)	13.8 KVA (400V) / 11000 W (230V)
	Potencia Máxima	12,5 kVA (400) / 10 kW (230)	15 KVA (400V) / 12000 W (230V)
	Voltaje (V)	400 / 230	400 / 230
	Corriente (A)	18 (400) / 42 (230)	21,6 (400) / 52,2 (230)
	Enchufes	1xPCE5p 32A (400) / 1x63A (230)	1xPCE 5p 50A + 1x32A + 1x16A
	Pantalla digital	D30	LED
	Capacidad de depósito (L)	30	25
	Funcionamiento a 50% carga (hr.)	10	8
	Nivel ruido 7 Mts; 50% carga (dBA)	72	72
MOTOR	Batería (Ah)	45*	12/45 V/Ah
	Tipo de Motor	Diésel Bicilindrico	Diésel
	Motor HYUNDAI modelo	EV80	D1000E
	Potencia (HP)	16	19
	Modo de arranque	Eléctrico/ATS	Eléctrico/ATS
ALTER.	Cilindrada (cc)	794	997
	Capacidad de aceite (L)	2,27	2,8
	Alternador	KTDS-10	AL12-T
	Potencia nominal (kVA)	10	12
	Factor de potencia (Cos φ)	0,8 / 1	0,8 / 1
EMBALAJE	Tipo de regulación del voltaje	AVR*	AVR*
	Peso Neto (Kg)	318	295
	Peso Bruto (Kg)	360	315
	Dimensiones Producto (mm)	1360x650x980	1300 x 650 x 760
	Dimensiones Packaging (mm)	1410x700x1015	1350 x 700 x 880