



**PROGRAMADOR
T20 (▲) AC-T20**



**CONECTOR ATS (▲)
AC-ATS-3PINS-3000
AC-ATS-2PINS-3000**



**ACCESORIO MANDO
A DISTANCIA (▲)
AC-RC300-3000**



DHY9000SEi

(Las fotos pueden mostrar equipamiento opcional)



CUADRO ATS

MODELOS (●)

DHY9000SEi Monofásico



new

DHY9000SEi-T Trifásico / Monofásico



new

CARACTERÍSTICAS	Frecuencia (Hz)	50	50
	Potencia nominal	6.0 kw	6.0 kw / 7.5 kVA
	Potencia máxima	6.5 kw	6.5 kw / 8.1 kVA
	Voltaje (V)	230	230/400
	Corriente (A)	28.2	28.2/11.7
	Bujías	16A & 32A	16A & 32A
	Pantalla	LED6	LED6
	Capacidad del tanque de combustible (L)	15	15
	Autonomía al 75 % de carga (H)	9	9
	Batería (V/Ah)	12 / 30	12 / 30
MOTOR	Motor	D500EI	D500EI
	Tipo de motor	Diesel	Diesel
	Potencia (CV)	12	12
	Arranque	Electric	Electric
	Cilindrada (CC)	498	498
ALTER.	Capacidad de aceite (L)	1.75	1.75
	Alternador	AL7	AL7
	Potencia (Kw)	7	7
	Factor de potencia	PMG	PMG
	Regulación de voltaje	1 phase	1/3 phase
EMBALAJE	Peso neto (Kg)	136	136
	Peso bruto (Kg)	145	145
	Tamaño de la máquina (mm)	750x525x740	750x525x740
	Dimensiones del paquete (mm)	790x565x780	790x565x780
	FCL 20' / 40' HQ	84/160	84/160