



### HHY3000FK

(Las fotos pueden mostrar equipamiento opcional)

#### CARACTERÍSTICAS

- Alarma de bajo nivel de aceite con paro automático del motor.
- Arranque suave.
- Kit ruedas incluido.

#### PANEL DE CONTROL INCLUYE

- Protección ante la sobrecarga.
- Voltímetro.
- Arranque eléctrico modelo HHY7000FEK.
- HHY3000FK 2 enchufes de 16A.
- HHY7000FEK 1 enchufe 16A + 32A.
- Salida de 12V corriente continua, 8,3 Amp.
- Toma de tierra.

#### MOTOR

- Motor 4 tiempos OHV refrigerado por aire.
- Fácil y arranque suave.
- Bajo mantenimiento y bajo consumo de combustible.

#### ALTERNADOR

- Compacto.
- Regulación del voltaje mediante AVR.
- Funcionamiento estable.
- Modelo con escobillas.
- 100% bobinado de cobre.

#### ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DISPONIBLES



**KIT EXTRACTOR ACEITE (▲)**  
HY-OILEX16



**ADAPTADOR ITC DE 32A A 16A (▲)**  
AC-ADAPT32-16



**ACEITE MOTUL (▲)**  
4T 15W40 5 L



### HHY7000FK

(Las fotos pueden mostrar equipamiento opcional)

#### MODELOS (●)

#### HHY3000FK



#### HHY7000FEK



| CARACTERÍSTICAS | Frecuencia (Hz)                    | 50 Hz           | 50 Hz            |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|------------------|
|                 | Potencia Nominal                   | 2,5 kW          | 5,0 kW           |
|                 | <b>Potencia Máxima</b>             | <b>2,8 kW</b>   | <b>5,5 kW</b>    |
|                 | Voltaje (V)                        | 230             | 230              |
|                 | Corriente (A)                      | 13              | 22               |
|                 | Enchufes                           | EU 2x16A        | 1x32A / 1x16A    |
|                 | Pantalla digital                   | Análogica       | Análogica        |
|                 | Capacidad de depósito (L)          | 15 L            | 25 L             |
|                 | Funcionamiento a 50% carga (hr.)   | 10,5 h          | 20 h             |
|                 | Nivel ruido a 7 Mts; 50% (dBA)     | 69              | 78               |
| MOTOR           | Salida corriente continua 12 (V/A) | 12 / 8,3        | 12 / 8,3         |
|                 | Batería (Ah)                       | -               | 14               |
|                 | <b>Tipo de Motor</b>               | <b>Gasolina</b> | <b>Gasolina</b>  |
|                 | Motor HYUNDAI modelo               | IC200           | IC390E           |
|                 | <b>Potencia (HP)</b>               | <b>6,5</b>      | <b>13</b>        |
| ALTER.          | Modo de arranque                   | Manual          | Manual/Eléctrico |
|                 | <b>Cilindrada (cc)</b>             | <b>198</b>      | <b>389</b>       |
|                 | Capacidad de aceite (L)            | 0,6             | 1,6              |
| EMBALAJE        | Alternador                         | A3L             | A5L              |
|                 | Potencia nominal (Kw)              | 2,5             | 5                |
|                 | Factor de potencia (Cos φ)         | 1               | 1                |
|                 | Tipo de regulación del voltaje     | AVR/Brush       | AVR/Brush        |
|                 | Peso Neto (Kg)                     | 42              | 72               |
|                 | Peso Bruto (Kg)                    | 44              | 74               |
|                 | Dimensiones Producto (mm)          | 610x445x450     | 680x510x540      |
|                 | Dimensiones Packaging (mm)         | 610x445x470     | 690x520x550      |