

ACCESORIOS para
HY4000Ei, HY3900SEi
y HY6500SEi



CUADRO ATS



CONECTOR ATS (▲)
AC-ATS-3PINS-3000
AC-ATS-2PINS-3000



HY6500SEi

(Las fotos pueden mostrar equipamiento opcional)



PROGRAMADOR
T20 (▲)
AC-T20



ACCESORIO
MANDO A
DISTANCIA (▲)
AC-RC300-3000

MODELOS (●)

HY3200SEi



HY3400SEi



HY3900SEi



HY6500SEi



CARACTERÍSTICAS	Frecuencia (Hz)	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
	Potencia Nominal	2,8 kW	3,2 kW	3,5 kW	6 kW
	Potencia Máxima	3,2 kW	3,4 kW	3,9 kW	6,5 kW
	Voltaje (V)	230	230	230	230
	Corriente (A)	13,5	13,9	18,9	28,0
	Enchufes	2x16A	2x16A	2x16A	2x16A / 1x32A
	Pantalla digital	Si	No	Si	Si
	Capacidad de depósito (L)	7,4	8	8,6	18,5
	Funcion. a 50% carga (hr.)	9	6,5	5,5	8
	Nivel ruido a 7 Mts; 50% (dBA)	59	64	62	65
MOTOR	Salida corriente continua 12 (V/A)	12/5	12/5	12/8	12/8,3
	Batería (Ah)	7 Ah	7 Ah	7 Ah	18 Ah
	Tipo de Motor	Gasolina 4 T	Gasolina 4 T	Gasolina 4 T	Gasolina 4 T
	Motor HYUNDAI modelo	HX170	149	XY170F-1A	XY188F
	Potencia (HP)	7	6	7,5	13
ALTER.	Modo de arranque	Manual/Eléctrico	Manual/Eléctrico	ATS/Eléctrico	ATS/Eléctrico
	Cilindrada (cc)	208	163	223	389
	Capacidad de aceite (L)	0,64	0,45	0,7	0,92
EMBALAJE	Alternador	A30i	A34	A35	A65i
	Potencia nominal (kVA)	3,2	3,4	3,5	6
	Factor de potencia (Cos φ)	1	1	1	1
EMBALAJE	Tipo de regulación del voltaje	Electrónica	Digital	Digital	Electrónica
	Peso Neto (Kg)	42	27	42	89
	Peso Bruto (Kg)	47	32	45	98
	Dimensiones Producto (mm)	580x440x460	580x345x500	645x375x520	750x537x630
EMBALAJE	Dimensiones Packaging (mm)	600x460x485	605x432x520	665x465x535	800x590x670

LAS BATERÍAS SON UN REGALO SIN CARGO. QUEDAN EXENTAS DE GARANTÍA. Si el cliente quiere renunciar al regalo y no recibirla debe especificarlo en el pedido de compra.