

**HYMD330-8B**



**HYMD500-H4B**



## CARRETILLA ORUGA

- 6 Velocidades adelante de 0,5 a 5,5 km/h.
- 2 Velocidades atrás de 0,6 a 2,3 km/h.
- Plataforma de carga: 840x570x290 mm.
- Plataforma extensible hasta 1100x890 mm.
- Orugas anchas para cualquier tipo de superficie.

## CARRETILLA ORUGA HIDRÁULICA

- 3 Velocidades adelante de 0,5 a 5,5 km/h.
- 1 Velocidades atrás de 0,6 a 2,3 km/h.
- Plataforma de carga: 850x570x290 mm.
- Freno hidráulico.
- **Sistema de volcado hidráulico de la caja de carga.**
- Orugas anchas para cualquier tipo de superficie.

**320  
KG**



PLATAFORMA  
DE CARGA  
EXTENSIBLE

MODELO (●)

**HYMD330-8B**

Motor modelo	IC200
Cilindrada	<b>198 CC</b>
Potencia motor	<b>6,5 HP</b>
Carga máx.	<b>320 Kg</b>
Plataforma abatible	Manual
Capacidad de escalada sin carga	25°
Angulo máximo de vuelco	<b>50°</b>
Embrague	Expansión interna
Velocidades	6 adelante + 2 atrás

**500  
KG**



CAJA CON  
DESCARGA  
HIDRÁULICA

MODELO (●)

**HYMD500-H4B**

Motor modelo	IC210
Cilindrada	<b>212 cc</b>
Potencia motor	<b>7 HP</b>
Carga máx.	<b>500 Kg</b>
Plataforma abatible	Hidráulica
Capacidad de escalada sin carga	25°
Angulo máximo de vuelco	<b>50°</b>
Embrague	Expansión interna
Velocidades	3 adelante + 1 atrás