



- Cuerpo bomba en materiales no oxidables.
- Interruptor de nivel para funcionamiento automático.
- Asa de transporte.
- Cable con enchufe y protector térmico.
- Rodete tipo VORTEX (modelos para aguas sucias).
- Racor de salida con varios diámetros
- (excepto modelos HY-EPIT550 Y HY-EPFT600).**
- Sumergibles y silenciosas.

RECAMBIO A LA VENTA (▲)



BOYA UNIVERSAL
AC-BOYA-CA8423



**CABLE ELÉCTRICO
UNIVERSAL**
AC-CABLE-CA8419



MODELOS (▲)

HY-EPPC900
Plástico/limpias



HY-EPIC400
Inox/limpias



HY-EPIT550
Inox/sucias



HY-EPFT600
Fundición/sucias



HY-EPFT1100
Fundición/sucias



Voltaje (V)	230	230	230	230	230
Flotador de nivel	Si	Si	Si	Si	Si
Protector térmico	Si	Si	Si	Si	Si
Potencia (W)	900	400	550	600	1.100
Profundidad máx. (m)	5	6,5	5	4	5
H máx. (m)	9	7	7	8	11
Q máx. (l/h)	15.600	8.100	10.500	15.000	25.500
Protección motor	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68
Diám. Impulsión	1" - 1 1/4" - 1 1/2"	1" - 1 1/4" - 1 1/2"	1" - 1 1/4" - 1 1/2"	1 1/4"	2"
Cable (m)	10	10	10	8	8
Peso (Kg)	6	5	6,5	5,5	18
Paso de sólidos (mm)	5	5	35	30	40