

- **REGULACIÓN AJUSTABLE** a las necesidades del trabajo, mandos de regulación suaves.
- **DEPÓSITO DE AGUA** de 15 litros de plástico (KP-CFC-14) y 40 litros de fundición (KP-CFC-20).
- **MANIVELA** para ajustar la profundidad de corte.

KP-CFC-14 ▼



LONCIN G200F



HONDA GX160



KP-CFC-20 ▼



LONCIN G390F



HONDA GX390



KPOIL-15W40-2L

Aceite KOMPAK 2 litros
válido para todas las
referencias

- **ACERO DE 5 MM DE GROSOR**, toda la maquinaria es pesada, conduce a un mejor trabajo y durabilidad.
- **PROTECCIÓN DE CORREA** en fundición de aluminio, protege el embrague y motor de polvo y arena.
- **DISCO NO INCLUIDO**.

MODELOS	KP-CFC-14-L	KP-CFC-14-H
---------	-------------	-------------

DIMENSIONES (L/W/H)	1.650x480x950 mm	
PESO	90 kg	
PROFUNDIDAD DE CORTE	70 - 120 mm	
DIÁMETRO DE DISCO HASTA	356 mm - 14"	
CAP. DEPÓSITO AGUA	15 L	
MOTOR	Loncin G200F	Honda GX160
POTENCIA MOTOR	6,5 Hp	5,5 Hp

MODELOS	KP-CFC-20-L	KP-CFC-20-H
---------	-------------	-------------

DIMENSIONES (L/W/H)	1.800x550x1.050 mm	
PESO	200 kg	
PROFUNDIDAD DE CORTE	70 - 170 mm	
DIÁMETRO DE DISCO HASTA	500 mm - 20"	
CAP. DEPÓSITO AGUA	40 L	
MOTOR	Loncin G390F	Honda GX390
POTENCIA MOTOR	13 Hp	13 Hp

KP-DISCO-PRO ▼

- Disco de corte de diamante profesional.
- Altura del segmento: 11 mm.
- Segmentos de protección en profundidad.
- Ideal para sierras radiales de gasolina de hasta 7,5 kW.

ACCESORIOS	350	500
------------	-----	-----

Ø (mm)	350	500
PERFORACIÓN (mm)	25,40/20	25,40
Nº SEGMENTOS	21	30
GROSOR DEL SEGMENTO	3,0	3,6

