

- Generador **INVERTER INSONORIZADO**.
- Carcasa tipo maleta para fácil transporte.
- **CURVA SINUSOIDAL PURA** para equipo electrónico con una corriente 100% estable.

- Máxima ligereza. Motor 4 tiempos OHV.
- Economizador para reducción del consumo y nivel sonoro a potencia media.


KP-KGG20Ei-DF

**24,5
KG**
KP-KGG42Ei-DF

**31,5
KG**
KP-KGG90Ei-DF

**96
KG**

MODELOS	KP-KGG20Ei-DF	KP-KGG42Ei-DF	KP-KGG90Ei-DF
POTENCIA NOMINAL	1,9 kW / 1,7 kW (LPG)	3,8 Kw / 3,6 Kw (LPG)	8,1 kW / 7,8 kW (LPG)
POTENCIA MÁXIMA	2,3 kW / 2,1 kW (LPG)	4,2 Kw / 3,4 Kw (LPG)	8,9 kW / 8 kW (LPG)
FRECUENCIA	50 Hz	50 Hz	50 Hz
VOLTAJE	230 V	230 V	400 V / 230 V
INTENSIDAD	14,3 A	19 A	35A/14A gasolina 11A/30A gas
SALIDAS	1 Schuko 16A	2x16A	1x16A/1x32A(230) / 1xPCEp 16A
CAP. DEPÓSITO COMBUSTIBLE	5,2 L	8 L	30 L
SALIDA DC	12V / 8,3A	12V / 8A	12V / 8A
AUTONOMÍA AL 50% DE LA CARGA	8,5 h	3,5 h (100% de carga)	10 / 5,5 h
NIVEL SONORO A 7 MTS (DBA)	59 dBA	63 dBA	75 dBA/ 98 LWA
MODELO MOTOR	K90	GK175-Vi	SV460B
POTENCIA MOTOR	2,0 Hp	6 Hp	15 Hp
TIPO COMBUSTIBLE	Gasolina / LPG	Gasolina / LPG	Gasolina / LPG
REGULACIÓN VELOCIDAD	Electrónico	Electrónico	Electrónico
ARRANQUE	Manual	Manual/Eléctrico	Eléctrico
CILINDRADA	79,8 cc	175 cc	459 cc
CAPACIDAD ACEITE (L)	0,45 L	0,45 L	1,1 L
PESO NETO	24,5 kg	31,5 kg	96 kg
DIMENSIONES PRODUCTO	526x322x460 mm	580x385x530 mm	665x634x752 mm
PVP (sin IVA)	690 €	990 €	2.290 €


KPAIL-15W40-2L

Aceite KOMPAK 2 litros
válido para las todas
referencias.

PVP (sin IVA) 9,90 €