

- **MOTORES 4 TIEMPOS KOMPAK** equipado: con alarma de bajo nivel de aceite con paro automático del motor.
- Modelos DF trabajan a gasolina o gas LPG.
- **VÁLVULAS EN CABEZA OHV** refrigerado por aire.
- **ALTERNADOR 100% cobre** equipado con AVR.

- Arranque fácil.
- Bajo mantenimiento y consumo.
- **CUENTA HORAS DIGITAL**.
- **KIT RUEDAS INCLUIDO** en todos los modelos.

KP-K4000S-DF
NEW

KP-K10000TET-DF
NEW


MODELOS	KP-K4000S-DF	KP-K10000TET-DF
POTENCIA NOMINAL	3,0 kW / 2,6 kW (LPG)	9,4 kVA (400) / 6,75 kW (230) 8,5 kVA (400) / 6,1 kW (230) (LPG)
POTENCIA MÁXIMA	3,3 kW / 3,0 kW (LPG)	10 kVA (400) / 7,2 kW (230) 9 kVA (400) / 6,5 kW (230) (LPG)
VOLTAJE	230 V	400 V / 230 V
ENCHUFES	2 schuko 16A	1xPCE5P (32A) / 1x32A (230)
CUENTA HORAS	Digital	Digital
AMPERAJE NOMINAL	14,3 A	29,5 A(230V) / 13,5 A(400V)
MOTOR	4 tiempos	4 tiempos
MODELO	K220	K460
CILINDRADA	223 cc	459 cc
POTENCIA	7,0 Hp	16 Hp
ARRANQUE	Manual	Manual/Eléctrico
TIPO ALTERNADOR	-	-
BATERÍA	-	14 Ah
ALTERNADOR	100% cobre	100% cobre
FACTOR DE POTENCIA	1	0,8 / 1
TIPO REGULACIÓN VOLTAJE	AVR	AVR
CAPACIDAD TANQUE	15 L	25 L
AUTONOMÍA 50% CARGA	14 H	12,5 H
NIVEL SONORO A 7 M. (DBA) 75%	68	72
DIMENSIONES	715x470x507 mm	852x570x642 mm
PESO	50 Kg	95 Kg