

- **MOTORES 4 TIEMPOS LONCIN** equipado: con alarma de bajo nivel de aceite con paro automático del motor.
- **VÁLVULAS EN CABEZA OHV** refrigerado por aire.
- Sencillo y rápido arranque manual.

- **BAJO MANTENIMIENTO Y CONSUMO.**
- **MODELOS K8500T***: salida monofásica reforzada, rendimiento 60%.
- **CHASIS DE ACERO DE 32 MM**, ligero y resistente.
- **SILENT BLOCK** de alta resistencia.

- **ALTERNADORES ITALIANOS LINZ.**
- Kit ruedas opcional.



K4000

**38
KG**
3,12 KVA


K5500

**58
KG**
5,8 KVA


K8500T

**75
KG**
9,5 KVA


MODELOS	K4000	K5500	K8500	K8500T
POTENCIA NOMINAL	2,75 kVA (2,2 kW)	5,3 kVA (4,5 kW)	7,0 kVA (6,0 kW)	9,0 kVA (400) / 6 kVA (230)*
POTENCIA MÁXIMA	3,12 kVA (2,5 kW)	5,8 kVA (5,0 kW)	7,7 kVA (6,5 kW)	9,5 kVA (400) / 6,5 kVA (230)*
VOLTAJE	230 V	230 V	230 V	400 V / 230 V
ENCHUFES	2 schuko 16A	2 schuko 16A	1x16A + 1x32A	1xPCE5p + 1x16A
ALTERNADOR	Linz (SP10SD)	Linz (SP10MG)	Linz (E1C10MI)	Linz (E1S10MI)
TIPO ALTERNADOR	Condenser type	Condenser type	Condenser type	Condenser type
MOTOR	Hyundai	Hyundai	Hyundai	Hyundai
MODELO	IC210	IC390	IC420	IC420
TIPO	OHV 4 strokes	OHV 4 strokes	OHV 4 strokes	OHV 4 strokes
CILINDRADA	212 cc	390 cc	420 cc	420 cc
POTENCIA	7,0 Hp	13 Hp	15 Hp	15 Hp
ARRANQUE	Manual	Manual	Manual	Manual
CAPACIDAD TANQUE	3,6 L	6,5 L	6,5 L	6,5 L
NIVEL SONORO A 7 M. (DB)	68 dB	75 dB	75 dB	75 dB
DIMENSIONES	590x435x420 mm	670x540x540 mm	880x550x530 mm	880x550x530 mm
PESO	38 Kg	58 Kg	75 Kg	75 Kg


KIT RUEDAS

KIT GAS

**SILENT BLOCK
ALTA RESISTENCIA**

ACCESORIOS

Kit ruedas T10 (K4000-K5500)
Kit ruedas UNIVERSAL (K8500-T)
Kit Gas