

- **PROTECCIÓN DE CORREA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO**, protege el embrague y motor de polvo y arena.
- **AMORTIGUADOR DE ALTA CALIDAD**, gran absorción de vibraciones, mayor confortabilidad para el operario.
- **MECANISMO DE REVERSIÓN HIDRÁULICO** con maniobrabilidad

flexible, permite que la máquina vaya hacia adelante y hacia atrás, compactando el terreno.

- **PALANCA DEL ACELERADOR EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO**.
- **MANILLAR PLEGABLE** para reducir espacio durante el transporte.
- **BASE DE HIERRO DÚCTIL**, más duradero y resistente.

MODELOS	KP-CPC-80-L	KP-CPC-80-H
DIMENSIONES (L/W/H)	886×350×880 mm	
PESO	80 kg	
DIMENSIONES PIE	480×350 mm	
FUERZA IMPACTO	15 KN (1.530 Kgf)	
FRECUENCIA VIBRACIÓN	6.000 vpm	
DESPLAZAMIENTO	0-25 m / min	
COMBUSTIBLE	Gasolina	
MOTOR	Loncin G200F	Honda GX160
POTENCIA MOTOR	6,5 Hp	6,5 Hp



## KP-CPC-80



HONDA GX160

MODELOS	KP-CPC-160-L	KP-CPC-160-H
DIMENSIONES (L/W/H)	1.130×430×920 mm	
PESO	160 kg	
DIMENSIONES PIE	700×430 mm	
FUERZA IMPACTO	27,0 KN (2.750 Kgf)	
FRECUENCIA VIBRACIÓN	5.400 vpm	
DESPLAZAMIENTO	0-25 m / min	
COMBUSTIBLE	Gasolina	
MOTOR	Loncin G200F	Honda GX200
POTENCIA MOTOR	6,5 Hp	6,5 Hp



## KP-CPC-160



HONDA GX200

## ACCESORIOS

KP-GOMA-80 (Bandeja goma 8mm, CPC-80)

KP-TANQUE-15L-80 (CPC-80)

KP-GOMA-160 (Bandeja goma 8mm, CPC-160)

KP-TANQUE-15L-160 (CPC-160)

## KPOIL-15W40-2L

Aceite KOMPAK 2 litros válido para todas estas referencias.

